

Universum® Финиш П 01 глянец

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Двухкомпонентное акрил-уретановое гляцевое покрытие для защиты и декоративной отделки минеральных вертикальных поверхностей внутри или снаружи помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для защитной окраски фасадов, стен и потолков зданий и сооружений различного назначения по минеральным материалам, таким как

- бетон;
- цементно-песчаная и известковая штукатурка;
- силикатный и красный кирпич.

Окраску можно проводить как при положительных, так и при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высочайшая устойчивость к атмосферным воздействиям (сохранение цвета, глянца и отсутствие меления)
- высокая стойкость к воздействию воды (в том числе морской и сточных вод) и атмосфере промышленных зон
- устойчивость к широко используемым химикатам, растворителям, дезинфицирующим и моющим средствам, УФ облучению
- прекрасный внешний вид и высокая эрозионная стойкость
- высокая стойкость к омылению в щелочной среде
- легкость удаления с поверхности рисунков и надписей
- стойкость к воздействию грибков, плесени и бактерий
- возможность использования любых декоративных решений
- надежная защита бетона от карбонизации.

Характеристики материала	Как следствие – Преимущества для потребителей
Высокая скорость сушки	– снижение сроков малярных работ; – повышение производительности работ
Возможность применения при отрицательных температурах	– возможность нанесения в заводских условиях без сушильных камер – работы на открытых строительных площадках в длительный календарный период
Высокие показатели атмосферостойкости и УФ-стойкости	– адаптация к частым изменениям температуры и климатическим факторам повышает износостойкость и срок службы покрытия – возможность применения в разных климатических условиях

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется комплектно в металлических ведрах по 16 кг. Хранить в сухом прохладном месте при температуре не ниже 0°C. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Universum® Финиш П 01

- длительный срок службы и светостойкость
- атмосферостойкость и морозостойкость
- химстойкость и биостойкость
- высокая адгезия практически к любым минеральным основаниям
- возможность проведения работ при любых погодных условиях
- способность к самоочищению
- минимальные требования к подготовке основания



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Металлические ведра по 16 кг. Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Universum
TECHNOLOGY

www.untec.ru

8-800-100-66-50

Информационная и техническая поддержка
Бесплатные звонки по всей России



Universum® Финиш П 01 глянец

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Показатель	Материал Universum® Финиш П 01
Цвета	Стандартные цвета – по карте цветов Universum
Плотность, кг/л	1,4
Соотношение компонентов А:Б (по массе)	10,8:1
Содержание нелетучих веществ, масс. %	76,8
Время использования материала после смешения при 23°C, час	2
Время отверждения при 20 С° и 70 % влажности воздуха:	
– от пыли, часы	3
– полное отверждение, сутки	48
– нанесение следующего слоя, через, часы	3
Температура основания	от +10°C до +25°C
Температура воздуха	от +10°C до +25°C
Влажность основания	не более 4%
Относительная влажность воздуха	до 80%
Расход при нанесении валиком или кистью	100 – 200 г/м² на 1 слой (кол-во слоев определяется на объекте)

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM



СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации.

Universum® Финиш П 01

- длительный срок службы и светостойкость
- атмосферостойкость и морозостойкость
- химстойкость и биостойкость
- высокая адгезия практически к любым минеральным основаниям
- возможность проведения работ при любых погодных условиях
- способность к самоочищению
- минимальные требования к подготовке основания

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM



Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Финиш П 01 используется в качестве защитно-декоративного глянцевого фасадного покрытия в системах Universum и самостоятельно для окраски фасадов жилых, социальных, коммерческих и промышленных объектов.

Объект	Площадь, м²	Дата	Состав работ
Трамвайно-троллейбусное депо, г. Екатеринбург	800	2012 г.	Фасадное покрытие: Финиш П 01 глянец