

Universum® Связующее А 01 Base

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Латексный затворитель – готовая к использованию дисперсия полимеров в воде.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Связующее предназначено для затворения сухой смеси **Uni Top 10**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид материала	белая жидкость
Плотность материала при 20 °С, кг/л	1,0±0,05
Условная вязкость (Компонент А) по ВЗ-246 (сопло 2 мм) при 20° С, с	0±5,0
Свойства отвержденного покрытия	
Стойкость пленки к статическому воздействию воды через 1 час при температуре (20±2) °С, балл, не более	2
Температура основания	от +5 °С до +25 °С
Температура воздуха	от +5 °С до +25 °С
Влажность основания	Не более 4%
Относительная влажность воздуха	Не менее 60%
Состав системы и расход	
Для изготовления покрытия: (при толщине 10 мм)	На 25 кг сухой смеси Uni Top 10 – 2 кг затворителя Universum® Связующее А 01 Base

Universum®
Связующее А 01 Base



УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Канистра
массой 10 кг.
В ненарушенной
заводской упаковке –
12 месяцев.



www.untec.ru

УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Упаковка – канистры по 10 кг.

Хранить в крытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5°С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения. Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по применению. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

8-800-100-66-50

Информационная
и техническая
поддержка
Бесплатные звонки
по всей России