

Universum® Unibond 3014 STP

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ

Эластичный однокомпонентный паркетный клей на основе силан-модифицированного полиуретана без растворителя и воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- для всех видов древесины и паркета;
- на любых основаниях с достаточной прочностью;
- для штучного, дощатого, мозаичного и индустриального паркета;
- для всех размеров массивного паркета и доски;
- для паркета, покрытого в заводских условиях лаком.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт поставляется в пластиковых ведрах по 5 кг и 15 кг. Хранить в прохладных и сухих помещениях. Срок годности 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основы	MS (силан модифицированный) полимер
Плотность	1,6 г/см ³
Цвет	бежевый
Расход	800-1000 г/м ² шпатель В3 для мозаичного и торцевого паркета 1000-1200 г/м ² шпатель В11 для паркета всех остальных видов
Морозостойчивость	Устойчив
Время для укладки	40 мин
Готовность к нагрузке	24-48 часов

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должно быть ровным, чистым, сухим, без трещин. При недостаточной прочности основания необходимо его упрочнение: тщательно отшлифуйте, выровняйте пол с помощью нивелирующих масс, например UNI TOP 10 SL, затем загрунтуйте грунтовкой Primer PU 07 Turbo.

Universum® Unibond 3014 STP

- **безусадочный, эластичный**
- **не повреждает поверхность паркетных элементов с заводским лаковым покрытием**
- **не содержит воду и растворители**
- **обладает звукопоглощающими свойствами**
- **пригоден для применения на полах с подогревом**
- **компенсирует незначительную усушку/набухание древесины, не повреждая основание**
- **может применяться без грунтовки**
- **возможно нанесение при отрицательных температурах**
- **обладает гидроизоляционными свойствами**



УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пластиковых ведра по 5 кг и 15 кг. Хранить в прохладных и сухих помещениях. Срок годности 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.



www.untec.ru

Информационная
и техническая
поддержка

8(4822) 31-08-00

8-800-100-66-50

Бесплатные звонки
по всей России

Universum® Unibond 3014 STP

ПАСПОРТ
ПРОДУКТА

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя. Уложите паркет, при этом следите за тем, чтобы вся обратная сторона паркетного элемента соприкасалась с клеевыми рифами. При приклеивании не шпунтованных паркетных элементов их обратная сторона должна полностью смачиваться клеем для предотвращения пустот под паркетом. Следите за тем, чтобы клей не попадал между паркетными элементами во избежание образования щелей.

Однокомпонентный паркетный клей на основе силан-модифицированного полиуретана.*



**Самовыравнивающийся состав
UNI TOP 10 SL**
(Толщина нанесения материала 3–25 мм)

СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

- Свидетельство о государственной регистрации.

Universum® Unibond 3014 STP

- **безусадочный, эластичный**
- **не повреждает поверхность паркетных элементов с заводским лаковым покрытием**
- **не содержит воду и растворители**
- **обладает звукопоглощающими свойствами**
- **пригоден для применения на полах с подогревом**
- **компенсирует незначительную усушку/набухание древесины, не повреждая основание**
- **может применяться без грунтовки**
- **возможно нанесение при отрицательных температурах**
- **обладает гидроизоляционными свойствами**

* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании Universum

** Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.



Более подробную информацию можно получить в представительствах компании Universum. Адрес ближайшего представительства можно уточнить на сайте www.untec.ru или по телефону **8 (4822) 31-08-00** **8-800-100-66-50**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.

