

Untec FFC

Шампунь автомобильный

Предназначен для бесконтактной мойки грузового транспорта. Подходит для мойки грузового транспорта, сельскохозяйственной и коммунальной техники. Автошампунь удаляет различные типы дорожных загрязнений, масла, следы насекомых, пыль, солевые отложения. Не повреждает ЛКП.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании пенокомплекта средство развести водой в соотношении 1:6–1:8, при использовании пеногенератора — в соотношении 1:60–1:100 в зависимости от степени загрязнения поверхности. Нанести разбавленный состав автошампуня снизу вверх, чтобы избежать подтеков. Выдержать 1-2 минуты, не допуская высыхания пены. Тщательно смыть водой под высоким давлением.

Оптимальные концентрации рабочего раствора и рекомендации по способу мойки подбираются в конкретном случае.

Не использовать концентрат средства для очистки поверхностей из цветных металлов, алюминия и других не стойких к щелочам материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективное удаление загрязнений.
- Антикоррозийные добавки в составе.
- Высокая степень очистки от загрязнений.
- Безопасность для ЛКП и окружающей среды.

ВНЕШНИЙ ВИД

Окрашенная, однородная жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, водный р-р при +20 °С	11,5 – 13,5
Плотность раствора при +20 °С, г/см ³	1,10-1,15

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Untec FFC не содержит опасных веществ и не требует специальной маркировки, является полностью биоразлагаемым материалом, его применение не наносит вреда окружающей среде.

При работе с материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты (очки и перчатки). При попадании на кожу промыть проточной водой. В случае попадания материала в глаза следует промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Продукт хранят в герметичной таре в крытых складских помещениях, при температуре от +5 °С до +35 °С. Допускается хранение продукта под навесом на спланированной площадке, защищенной от действия прямых лучей и атмосферных осадков, с обязательным соблюдением температурного режима. При хранении возможно расслоение продукта. Потребительские свойства его при этом не меняются. Перед применением продукт необходимо тщательно перемешать.

Транспортировка при температуре от +5 до +35 °С.

Рекомендуемые условия нанесения при температуре от +5 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке - 24 месяцев со дня изготовления.

Продукт поставляется в пластиковых канистрах объемом 20 л. Возможно изменение в фасовке по договоренности с клиентом.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.