

Untec AFFE Universum®

Пенное щелочное моющее средство

Растворы средства «Untec AFFE» обладают моющими, гидролизующими, эмульгирующими и диспергирующими свойствами, предназначены для санитарной обработки различных видов технологического оборудования, преимущественно теплообменного, поверхностей помещений и рекомендуются для удаления стойких органических белковых, в том числе частично денатурированных, комбинированных масло-жировых загрязнений и пригаров.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворы средства рекомендуются для мойки (очистки) термокамер, копильных камер, плавильных и варочных котлов, внешних и внутренних поверхностей открытых емкостей, ванн, линий розлива, транспортёров, тары, крупногабаритного оборудования, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, для обезжиривания полов, стен и удаления адгезионных органических загрязнений в трапах и стоках на предприятиях молочной, мясной, пивной и рыбоперерабатывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличное удаление остатков жиров и белков.
- Хорошее пенообразование.
- Смешивается с водой в любых соотношениях.
- Не действует на сталь и нержавеющую сталь.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость, возможна опалесценция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Плотность +20 °С г/см ³	1,10 ± 0,05
Водородный показатель pH, 1% водного раствора 20 °С	не менее 11,0

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Обработка производится методом орошения, замачивания, погружением в раствор и протирания вручную, с аппаратами низкого и среднего давления (без образования аэрозольного разбрызгивания), ручным способом – «ведро-щетка» и с использованием системы безведренной уборки с предварительной подготовкой мягкого уборочного инвентаря с соблюдением правил техники безопасной работы с едкими веществами. Рабочие растворы средства наносят на обрабатываемый объект с помощью пенообразующего оборудования. В концентрации 1,5-5,0%, при сильной степени загрязнения концентрация препарата может быть увеличена до 6-8%, в исключительных случаях – до 10%. Кроме пенных станций и пеногенераторов допускается использование пенных пушек. Время экспозиции – 5-15 мин.

*Оптимальные концентрации рабочих растворов и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Более подробная информация указана в Инструкции по применению средства

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °С до +30 °С, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре. Гарантийный срок хранения средства – 12

месяцев со дня изготовления при хранении и транспортировке его в целостной упаковке предприятия-изготовителя с необходимой маркировкой.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки).
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10-15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.