

UNTECWOOD Глянцевое масло для дерева Universum®

Натуральное масло с эффектом лака для декоративной окраски и защиты деревянных полов, лестниц, мебели и других элементов внутри помещений

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- предназначено для шлифованной, строганной древесины любых пород, в том числе для тер-модревя;
- применяется для декоративной окраски и высококачественной защиты деревянных поверхностей внутри помещений, подверженных интенсивному механическому износу грунтования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к царапинам и истиранию.
- Стойкость к перепадам температуры и влажности.
- Усиленные водоотталкивающие свойства.
- Легкость нанесения.
- Подчеркивает естественную структуру дерева.
- Антистатичное.
- Не шелушиться, не растрескивается.
- Натуральный состав.
- Лёгкость обновления без шлифовки.
- Подходит в качестве финишного слоя для придания блеска поверхностям из дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Запах	Слабый, натуральных масел
Плотность при температуре +20 °С, г/см ³	0,8 – 0,9
Расход 1 л в два слоя, м ²	13-15
Степень блеска	Глянцевое

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Для увеличения глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивными материалами зернистостью Р80-Р100.
- При нанесении масла на высокосмолистые поверхности необходимо очистить от смолы растворителем.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед применением интенсивно перемешать масло.
- Наносить кистью, валиком или методом распыления с параллельным проходом кистью при температуре от +5 °С до +35 °С. Масло наносится тонким слоем, избегая разводов и подтёков.

После окончания работ инструменты промыть органическим растворителем для масляных красок. Время высыхания каждого слоя 24 часа, при температуре не ниже 20°С, влажности воздуха не более 40%.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре +5 °С до +35 °С.

Масло должно храниться вдали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

Продукт поставляется в объёме: 1 л; 2,5 л; 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность для действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

26.02.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.