

UNTECWOOD Грунт для дерева Universum®**Натуральное масло для предварительной пропитки деревянных фасадов****ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначено для шлифованной, строганной и необработанной древесины. Применяется для грунтования и пропитки деревянных фасадов, свесов крыш, беседок, заборов и других деревянных конструкций. Грунт применяется для обработки неокрашенной и впитывающей древесины хвойных и лиственных пород, а также термообработанной древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- УФ-стойкость.
- Снижает способность древесины к растрескиванию.
- Защита от биопоражений.
- Снижает расход масла при окрашивании.
- Атмосферостойкость.
- Легкость нанесения.
- Не шелушиться, не растрескивается.
- Натуральный состав.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Запах	Слабый, натуральных масел
Плотность при температуре +20 °С, г/см ³	0,8 – 0,9
Расход 1 л в два слоя, м ²	10 – 12
Степень блеска	Глянцевый

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА

- Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Для увеличения глубины впитывания масла, необходимо произвести шлифовку абразивными материалами зернистостью Р80-Р100.
- При нанесении масла на высокосмолистые поверхности необходимо очистить от смолы растворителем.
- Покрытие готово к применению и не подлежит разбавлению.
- Перед применением интенсивно перемешать воск.
- Наносить кистью, валиком или методом распыления с параллельным проходом кистью при температуре от +5 °С до +35 °С. Масло наносится тонким слоем, избегая разводов и подтёков.
- После окончания работ инструменты промыть органическим растворителем для масляных красок.
- Время высыхания каждого слоя 24 часа, при температуре не ниже 20 °С, влажности воздуха не более 40%.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в заводской упаковке в крытых проветриваемых помещениях при температуре +5 °С до +35 °С.

Грунт должен храниться вдали от огня и нагревательных приборов, отдельно от пищевых продуктов, в местах, недоступных детям.

Гарантийный срок хранения в оригинальной закрытой упаковке – 24 месяца со дня изготовления.

Продукт поставляется в объёме: 1 л; 2,5 л; 10 л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при их правильном хранении и применении. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Потребитель обязан испытать продукцию на пригодность для действительным целям и намерениям посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать обновленные технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет собой все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно уточнить, сделав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.