

Untec AFC Universum®

Щелочное пенное моющее средство с антимикробным эффектом для пищевой промышленности

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Растворы средства «Untec AFC» обладают гидролизующими, эмульгирующими, диспергирующими, дезодорирующими, отбеливающими и обеззараживающими свойствами. Средство предназначено для санитарной обработки различного технологического оборудования (внешних и внутренних поверхностей открытых емкостей, ванн, линий по производству творога и творожных изделий, оборудования по производству масло-жировой продукции, оборудование по производству мороженого, сыродельного оборудования, а так же линий розлива, транспортёров, тары, ящиков, крупногабаритного оборудования, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов), для обработки поверхностей помещений (полов, стен и проч.) на предприятиях молочной, мясной, рыбоперерабатывающей, пивной и других отраслях пищевой промышленности. Кроме этого, «Untec AFC» может быть использован для санитарной обработки текстильных изделий, в частности творожных и кремовых лавсановых мешочков, фильтров и других текстильных материалов, имеющих контакт с пищевыми продуктами, для замачивания хлопчатобумажного белого белья и спецодежды. Использование рабочих растворов средства «Untec AFC», содержащего в составе активный хлор, позволяет повысить уровень санитарно-гигиенического состояния производства, интенсифицировать процесс удаления сложных органических белковых, комбинированных масло-жировых загрязнений и получить хорошие результаты по микробиологической оценке.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошо удаляет жировые, белковые, органические загрязнения и остатки продукта;
- Препарат хорошо смешивается с водой в любых соотношениях;
- Содержит донор активного хлора;
- Рабочие растворы обладают выраженной пенообразующей способностью;
- Подходит для стирки и обработки текстильных изделий.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная прозрачная жидкость, возможна опалесценция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, 1% водного раствора при +20 °C	Не менее 11,0
Плотность материала при +20 °C, г/см ³	1,15±0,05

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие растворы средства «Untec AFC» используются в различных концентрациях – (2,0-5,0) % при температурах 20-50 °C и времени обработки 7-10-15 мин в зависимости от вида оборудования, характера загрязнения, способа обработки и условий проведения санитарной обработки. Обработка производится методом орошения, замачивания, погружением в раствор и протирания вручную, с аппаратами низкого и среднего давления (без образования аэрозольного разбрызгивания), ручным способом – «ведро-щетка» и с использованием системы безведерной уборки с предварительной подготовкой мягкого уборочного инвентаря с соблюдением правил техники безопасной работы с едкими веществами. Рабочие растворы средства наносят на обрабатываемый объект с помощью пенообразующего оборудования - ПОО (пенных станций, пеногенераторов и т.п.).

*Оптимальные концентрации рабочих растворов и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Более подробная информация указана в Инструкции по применению средства.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °С до +30 °С, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Средство «Untec AFC» фасуют в оригинальные полимерные канистры с завинчивающимися крышками и в ёмкости (флаконы, бочки, контейнеры), соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 вместимостью от 1 до 1000 дм³ с завинчивающимися крышками. При соблюдении указанных выше условий средство сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты – очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки.
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.