

Untec EC (Engine Cleaner)

Очиститель внешней поверхности двигателя

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное моющее средство для чистки двигателя и подкапотного пространства может использоваться для мотоциклов, катеров, сельскохозяйственной и специальной техники. Быстро и легко устраняет пятна масел, жира, битума, деготь, абразив тормозных колодок, консервирующие средства, солевые составы с дорог и прочие загрязнения. Концентрат разбавить водой в соотношении 1:2-1:3, распылить на поверхность двигателя, оставить на 1 мин, смыть водой. Для сильных загрязнений использовать концентрат. Подходит для пенокомплектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает отличным моющим действием.
- Не повреждает алюминий.
- Безопасен для пластика и резины.
- Не повреждает ЛКП.
- Биоразлагаемый.
- Пожаро- и взрывобезопасное средство.

ВНЕШНИЙ ВИД

Прозрачная жидкость (возможна опалесценция).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, водный р-р при +20 °С	8,00 – 9,50
Плотность раствора при +20 °С, г/см ³	1,00-1,05

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- При попадании на кожу или на слизистую оболочку глаз – обильно промыть водой;
- Не смешивать с другими средствами.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Untec EC хранить в плотно закрытой заводской упаковке в темном, прохладном, недоступном для детей месте при температуре от +5 до +30 °С.

Допускается выпадение незначительного осадка при длительном хранении, не влияющие на качество средства.

Транспортировка при температуре от +5 до +30 °С.

Рекомендуемые условия нанесения при температуре от +5 до +30 °С.

Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления.

Продукт поставляется в пластиковых канистрах по 0,5; 1; 5; 10л.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.