

Untec FCFS Universum®

Моющее средство для термокамер и копильного оборудования

Концентрированное жидкое пенное щелочное моющее средство.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для санитарной обработки различных видов технологического оборудования. Рекомендуются для удаления стойких органических белковых, в том числе денатурированных, комбинированных масложировых загрязнений и пригаров.

Растворы средства рекомендуются для мойки (очистки) термокамер, копильных камер, плавильных и варочных котлов, внешних и внутренних поверхностей открытых емкостей, ванн, линий розлива, транспортёров, тары, крупногабаритного оборудования, автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, для обезжиривания полов, стен и удаления адгезионных органических загрязнений в трапах и стоках на предприятиях молочной, мясной, пивной и рыбоперерабатывающей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит фтористо-хлоридных соединений и фосфатов.
- Нетоксичен и биоразлагаем.
- Обладают моющими, гидролизующими, эмульгирующими и диспергирующими свойствами.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная жидкость, возможна лёгкая опалесценция.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Плотность +20 °С г/см ³	1,30±0,05
Водородный показатель pH, 1% водного раствора	не менее 12,5

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Обработка производится методом орошения, замачивания, погружением в раствор и протирания вручную, с аппаратами низкого и среднего давления (без образования аэрозольного разбрызгивания), ручным способом – «ведро-щетка» и с использованием системы без ведерной уборки с предварительной подготовкой мягкого уборочного инвентаря с соблюдением правил техники безопасной работы с едкими веществами. Рабочие растворы средства наносят на обрабатываемый объект с помощью пенообразующего оборудования - ПОО (пенных станций, пеногенераторов) в концентрации 1,5-5,0%, при сильной степени загрязнения концентрация препарата может быть увеличена до 6-8%, в исключительных случаях – до 10%. Кроме пенных станций и пеногенераторов допускается использование пенных пушек. Не рекомендуется использовать раствор препарата для обработки поверхностей из алюминиевых сплавов, гальванизированных поверхностей и оцинкованных металлов. Перед началом работы рекомендуется обработать небольшой участок поверхности для проверки на совместимость с материалом.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °С до +30 °С, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Средство «Untec FCFS» фасуют в оригинальные полимерные канистры с завинчивающимися крышками и в ёмкости (флаконы, бочки, контейнеры), соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 вместимостью от 1 до 1000 дм³ с завинчивающимися крышками. При соблюдении указанных выше условий средство сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты – очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки.
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды и 15 таблеток активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием.

Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.