

Untec FWE Active Universum®

Кислотное пенное моющее средство

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Средство «Untec FWE Active» предназначено для кислотной очистки, удаления сложных минерально-органических отложений: «молочный камень», «водный камень»; известковых и прочих минеральных загрязнений; солей жесткости; ржавчины; для очистки различных видов технологического оборудования, емкостей, теплообменного и водонагревательного оборудования: резервуаров, трубопроводов, смесителей, охладителей, сепараторов; для очистки бутылкомоечных машин, для очистки коммуникаций и инвентаря, а также поверхностей помещений на предприятиях молочной, мясной, рыбоперерабатывающей, пивной и других отраслях пищевой промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективное удаление неорганических загрязнений.
- Работает в холодной и жесткой воде.
- Совместимо с алюминием и цинком.
- Не содержит органических растворителей.
- Не обладает сенсibiliзирующим действием.

ВНЕШНИЙ ВИД

Однородная прозрачная жидкость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение показателя
Водородный показатель pH, 1% водного раствора при +20 °C	1,5–2,5
Плотность материала при +20 °C, г/см ³	1,10±0,05

ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

Средство «Untec FWE Active» предназначено для кислотной пенной мойки технологического оборудования, съемных деталей, тары, наружных поверхностей трубопроводов, емкостей, танков, мойки полов и стен производственных помещений преимущественно с помощью пенообразующего оборудования - ПОО (пенные станции, пеногенераторы, пенные пушки, стационарные и/или мобильные пенные комплексы и т.п.), возможно использование вручную, путем замачивания, погружения, орошения и протирания с применением уборочного инвентаря, ручным способом – «ведро-щетка» путем нанесения рабочего раствора на поверхность с последующим воздействием профессиональным уборочным инвентарем при условии соблюдения правил техники безопасной работы с едкими веществами. Рабочие растворы применяют преимущественно в концентрации 1,5-5,0 %, при температуре рабочего раствора от +20 °C.

*Оптимальные концентрации рабочих растворов и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от характера и степени загрязнения поверхности, методов мойки и типа оборудования. Более подробная информация указана в Инструкции по применению средства.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранение средства осуществляют в оригинальных емкостях производителя при температуре от +5 °C до +30 °C, отдельно от продуктов питания, выпускаемой продукции и пищевого сырья, в сухом, крытом вентилируемом помещении, в местах, недоступных лицам, не связанным по служебным обязанностям с вопросами санитарной обработки. Допускается заморозка средства во время транспортировки. В случае заморозки, отогреть средство при комнатной температуре и тщательно перемешать. После размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства.

Кислотное пенное моющее средство «Untec FWE Active» фасуют в оригинальные полимерные канистры с завинчивающимися крышками и в ёмкости (флаконы, бочки, контейнеры), соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 вместимостью от 1 до 1000 дм³ с завинчивающимися крышками. Срок годности средства – 12 месяца с даты изготовления в упаковке предприятия-изготовителя.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- К работе со средством допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по безопасной работе с моющими средствами.
- При всех работах с моющим средством необходимо избегать попадания концентрата и рабочих растворов на кожу и в глаза.
- Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты - очки защитные, халаты, респираторы, резиновые перчатки, фартуки.
- При попадании концентрата средства на кожу смыть большим количеством воды.
- При попадании средства в глаза немедленно промыть их под холодной водой в течение 10–15 минут. При необходимости обратиться к врачу-окулисту.
- При попадании средства внутрь выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении и применении.

В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта, а также не несет юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя посредством входного контроля материала перед использованием. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.

01.06.2026

Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие листы технической информации. Производитель оставляет за собой право актуализировать описания и лист технической информации без уведомления своих клиентов. Актуальным считается описание с последней датой редакции. Последнюю дату редакции можно узнать, послав официальный запрос на эл. почту: info@untec.ru. Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала.